

REFRESQUEIRA 30 LITROS 01 SABOR
TK 30.1L



REFRESQUEIRA DE USO COMERCIAL, INDICADA PARA CONSUMO MÉDIO DE 100 COPOS (300ML) DIÁRIOS. modelo de exposição em balcão, totalmente confeccionado em aço inoxidável.

DADOS TÉCNICOS

Altura	Largura	Profundidade	Volts	Fase
665 mm	470 mm	645 mm	220V	monofasico
Watts (h)	Consumo (kwh)	Volume cuba (l)	Opções de sabor	Peso bruto
381W	50,1/mês	30 litros	01	37 kg
Peso liquido	Circulação:	Temperatura de consumo:	Tempo médio resfriamento:	Temperatura Acionamento do motor:
35,5 kg	01 eletrobomba 220/60hz	entre 5 °C e 08 °C	02:00 à 02:30h (temp. entrada 25 °C)	5 °C



REFRESQUEIRA 30 LITROS 02 SABORES

TK 30.2L



REFRESQUEIRA DE USO COMERCIAL, INDICADA PARA CONSUMO MÉDIO DE 100 COPOS (300ML) DIÁRIOS. modelo de exposição em balcão, totalmente confeccionado em aço inoxidável. Única do mercado com opções de 02 sabores.

DADOS TÉCNICOS

Altura	Largura	Profundidade	Volts	Fase
665 mm	470 mm	645 mm	220V	monofasico
Watts (h)	Consumo (kwh)	Volume cuba (l)	Opções de sabor	Peso bruto
381W	50,1/mês	30 litros	02	37 kg
Peso liquido	Circulação:	Temperatura de consumo:	Tempo médio resfriamento:	Temperatura Acionamento do motor:
35,5 kg	02 eletrobomba 220/60hz	entre 5 °C e 08 °C	02:00 à 02:30h (temp. entrada 25 °C)	5 °C



REFRESQUEIRA 50 LITROS 01 SABOR

TK 50.1L



REFRESQUEIRA DE USO COMERCIAL, INDICADA PARA CONSUMO MÉDIO DE 150 COPOS (300ML) DIÁRIOS. modelo de exposição em balcão, totalmente confeccionado em aço inoxidável.

DADOS TÉCNICOS

Altura	Largura	Profundidade	Volts	Fase
665 mm	470 mm	645 mm	220V	monofasico
Watts (h)	Consumo (kwh)	Volume cuba (l)	Opções de sabor	Peso bruto
381W	50,1/mês	50 litros	01	37 kg
Peso liquido	Circulação:	Temperatura de consumo:	Tempo médio resfriamento:	Temperatura Acionamento do motor:
36,5 kg	01 eletrobomba 220/60hz	entre 5 °C e 08 °C	02:30 à 03:00h (temp. entrada 25 °C)	5 °C



REFRESQUEIRA 50 LITROS 02 SABORES

TK 50.2L



REFRESQUEIRA DE USO COMERCIAL, INDICADA PARA CONSUMO MÉDIO DE 150 COPOS (300ML) DIÁRIOS. modelo de exposição em balcão, totalmente confeccionado em aço inoxidável. Única do mercado com opção de 02 sabores.

DADOS TÉCNICOS

Altura	Largura	Profundidade	Volts	Fase
665 mm	470 mm	645 mm	220V	monofasico
Watts (h)	Consumo (kwh)	Volume cuba (l)	Opções de sabor	Peso bruto
381W	50,1/mês	50 litros	02	37 kg
Peso liquido	Circulação:	Temperatura de consumo:	Tempo médio resfriamento:	Temperatura Acionamento do motor:
36,5 kg	02 eletrobomba 220/60hz	entre 5 °C e 08 °C	02:30 à 03:00h (temp. entrada 25 °C)	5 °C



REFRESQUEIRA 100 LITROS 01 SABOR

TK 100.1L



DADOS TÉCNICOS

Altura	Largura	Profundidade	Volts	Fase
1265 mm	520 mm	725 mm	220V	monofasico3
Watts (h)	Consumo (kwh)	Volume cuba (l)	Opções de sabor	Peso bruto
365W	56,1/mês	100 litros	01 sabor	57,5 kg
Peso liquido	Circulação:	Temperatura de consumo:	Tempo médio resfriamento:	Temperatura Acionamento do motor:
55 kg	01 eletrobomba 220/60hz (01 backup standard)	5 °C e 08 °C	03 à 3:30h (temp. entrada 25 °C)	5 °C



REFRESQUEIRA DE USO COMERCIAL, INDICADA PARA CONSUMO MÉDIO DE 330 COPOS (300ML) DIÁRIOS. Sistema de locomoção por rodízios, Fácil manuseio. Higiene e assepsia. Totalmente confeccionada em aço inoxidável.

REFRESQUEIRA 100 LITROS 02 SABORES TK 100.2L



DADOS TÉCNICOS

Altura	Largura	Profundidade	Volts	Fase
1265 mm	520 mm	725 mm	220V	monofasico
Watts (h)	Consumo (kwh)	Volume cuba (l)	Opções de sabor	Peso bruto
365W	56,1/mês	100 litros	02	57,5 kg
Peso liquido	Circulação:	Temperatura de consumo:	Tempo médio resfriamento:	Temperatura Acionamento do motor:
55 kg	02 eletrobomba 220/60hz (02 backup standard)	5 °C e 08 °C	03 à 3:30h (temp. entrada 25 °C)	5 °C



REFRESQUEIRA DE USO COMERCIAL, INDICADA PARA CONSUMO MÉDIO DE 330 COPOS (300ML) DIÁRIOS. Sistema de locomoção por rodízios, Fácil manuseio. Higiene e assepsia. Totalmente confeccionada em aço inoxidável. 02 opções de sabores.

REFRESQUEIRA 150 LITROS 01 SABOR TK 150.1L



DADOS TÉCNICOS

Altura	Largura	Profundidade	Volts	Fase
1265 mm	520 mm	725 mm	220V	monofasico3
Watts (h)	Consumo (kwh)	Volume cuba (l)	Opções de sabor	Peso bruto
365W	56,1/mês	150 litros	01	59,5 kg
Peso liquido	Circulação:	Temperatura de consumo:	Tempo médio resfriamento:	Temperatura Acionamento do motor:
56,5 kg	01 eletrobomba 220/60hz (01 backup standard)	5 °C e 08 °C	04:00 à 04:30h (temp. entrada 25 °C)	5 °C



REFRESQUEIRA DE USO COMERCIAL, INDICADA PARA CONSUMO MÉDIO DE 500 COPOS (300ML) DIÁRIOS. Sistema de locomoção por rodízios, Fácil manuseio. Higiene e assepsia. Totalmente confeccionada em aço inoxidável.

REFRESQUEIRA 150 LITROS 02 SABORES TK 150.2L



DADOS TÉCNICOS

Altura	Largura	Profundidade	Volts	Fase
1265 mm	520 mm	725 mm	220V	monofasico3
Watts (h)	Consumo (kwh)	Volume cuba (l)	Opções de sabor	Peso bruto
365W	56,1/mês	150 litros	02	59,5 kg
Peso liquido	Circulação:	Temperatura de consumo:	Tempo médio resfriamento:	Temperatura Acionamento do motor:
56,5 kg	02 eletrobomba 220/60hz (02 backup standard)	5 °C e 08 °C	04:00 à 04:30h (temp. entrada 25 °C)	5 °C



REFRESQUEIRA DE USO COMERCIAL, INDICADA PARA CONSUMO MÉDIO DE 500 COPOS (300ML) DIÁRIOS. Sistema de locomoção por rodízios, Fácil manuseio. Higiene e assepsia. Totalmente confeccionada em aço inoxidável. 02 opções de sabores.

REFRESQUEIRA 150 LITROS 03 SABORES TK 150.3L



DADOS TÉCNICOS

Altura	Largura	Profundidade	Volts	Fase
1265 mm	520 mm	725 mm	220V	monofasico3
Watts (h)	Consumo (kwh)	Volume cuba (l)	Opções de sabor	Peso bruto
365W	56,1/mês	150 litros	03	66 kg
Peso liquido	Circulação:	Temperatura de consumo:	Tempo médio resfriamento:	Temperatura Acionamento do motor:
63,5 kg	03 eletrobomba 220/60hz (03 backup standard)	5 °C e 08 °C	05:00 à 06:00h (temp. entrada 25 °C)	5 °C

REFRESQUEIRA DE USO COMERCIAL, INDICADA PARA CONSUMO MÉDIO DE 500 COPOS (300ML) DIÁRIOS. Sistema de locomoção por rodízios, Fácil manuseio. Higiene e assepsia. Totalmente confeccionada em aço inoxidável. 03 opções de sabores.